南宁学院第一学生食堂监控系统

密封报价公告

一、项目名称：南宁学院第一学生食堂监控系统

二、合格报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），能够提供本次货物内容的供应商；

三、采购方式及上控价

1、采购方式：密封报价；

2、本项目报价为一次性报价；

3、本项目上控价为 77100 元，报价超过上控价者均为无效报价；

四、采购内容及数量

详见附件 1

五、报价文件内容

1、报价公司有效的法人营业执照复印件（加盖公章）；

2、开标分项报价一览表（格式见附件 2）；

3、报价人认为需提交的其他材料。

六、本项目中标原则

报价者所投报的产品内容要与项目主管部门的要求相一致，按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则选定供应商。

七、递交报价文件时间及地点

报名材料密封盖章后在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话，通过顺丰快递邮寄（不接受同城等其他快递方式邮寄）或现场投递，投递地址：南宁市龙亭路 8 号南宁学院资产管理处行政楼 116 室，截止时间：2022 年 7 月 6 日 17 时 30 分（以送达时间为准），逾期拒收。收件人：林鑫岐； 联系方式：0771-5900815

九、发布公告的媒介

本次招标公告仅在南宁学院官方网站上发布。

南宁学院

2022 年 7 月 4 日

附件 1：

项目采购技术要求表

序号	物品名称	型号	包装规格	数量	单位	参考品牌及技术参数要求	备注
1	高清网络枪式摄像机	海康威视 DS-2CD2T46EWDZ-HYSL		43	台	400 万 1/3" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机 1、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 2、1 个内置麦克风，高清拾音 3、白光/红外双补光，白光最远可达 30 m，红外最远可达 50 m 4、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 5、宽动态: 120 dB 6、补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 7、补光距离: 红外光最远可达 50 m，白光最远可达 30 m 8、防补光过曝: 支持 9、音频: 1 个内置麦克风 10、网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网 11、设备支持区域遮盖功能，当功能开启后，可最多设置≥4 块视频遮盖区域，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。 12、设备支持多浏览器浏览功能，可通过 IE、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器浏览视频图像。 13、设备支持智能行为分析功能，支持区域入侵、越界入侵，支持行为分析后触发报警上传、发送邮件、抓图等多种报警触发方式。 14、支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并可在客户端给出报警提示	

						并上传中心、联动录像，可通过客户端设定≥390 个移动侦测区域，支持开启、关闭视频遮盖功能，当功能开启后，可最多设置≥4 块视频遮盖区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。 15、设备在 IE 浏览器下，具有噪声过滤设置、H.264、H.265、MJPEG 设置选项，可分别在主、子码流上各设置≥4 块感兴趣区域、≥6 个图像质量等级。 16、具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于 5s 的视频预录、报警触发后不少于 15s 的视频录像。 17、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 18、支持多路访问功能，在同客户端上，可最多同时开启≥6 个视频窗口进行画面浏览。 19、设备的防护等级≥IP66，支持 DC12V 供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。	
2	高清网络半球式摄像机	海康威视 DS-2CD2345DWG-CHYI		4	台	400 万 1/3" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 支持 Smart 侦测：10 项事件检测，1 项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，	

						垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达 30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认 2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持 NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持） 音频:1 个内置麦克风 网络:1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护	
3	64路硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-I8		1	台	1、2 个千兆网口，2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口，1 个 eSATA 接口 2、支持 RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 3、输入带宽：320M 4、64 路 H.264、H.265 混合接入，8 盘位，可满配 10T 硬盘	

						5、最大支持 16×1080P 解码，支持 H.265、H.264 解码 6、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 7、支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为 30 万、50 万或 100 万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 8、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 批量远程升级。 7、支持预览转码，通过 WEB 端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 9、支持多址设定功能，可将≥2 个网口设置不同网段的 IP 地址。 10、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问 IP 地址和 MAC 地址黑白名单，WEB 端可设置开启 HTTPS 安全链接、SSH，支持录像打包时间 1～280 分钟可设置。 11、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过 CSV 格式导入/导出 IPC 接入配置功能，CSV 文件	

						可通过 WEB 或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10 行文字，每行可输入≥20 个汉字。 12、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 13、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 14、支持实时查看 RAID 状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID 模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 15、可接入 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 视频编码格式的 IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。	
4	硬盘	西数		6	个	SATAIII，容量：6TB，缓存：64M	
5	液晶电视机	创维 65A3		1	台	1、尺寸：65 寸； 2、分辨率：≥4K； 3、屏幕比例：16：9；	
6	电视机支架	定制		1	个	多功能电视机支架	
7	摄像机支架	海康威视 DS-1212ZJ		43	个	定制	
8	24口POE交换机	H3C MS-4024P-PWR		2	台	1、支持 PoE+，整机 225W（370W）PoE 供电，单端口最大供电功率 30W； 2、采用专业 PoE 芯片及安防级设计，稳定可靠，适应各种安防场景需求； 3、端口数量：24 个 10/100/1000M Base-T 以太网端口，2 个 1000M SFP 光口；	
9	8口POE交换机	海康威视 DS-3E030		1	台	1、传输速率：10/100/1000Mbps；	

		9P-E/M				2、端口数量：9 个；	
10	汇聚交换机	H3C S1324-E		1	台	1、传输速率：10/100/1000Mbps； 2、端口数量：24 个；	
11	墙柜	定制		3	个	1、材质：冷轧钢； 2、大小：6U；	
12	网线	一舟		2600	米	超五类非屏蔽网线	
13	线管	雄塑		2000	米	16# PVC线管	
14	机柜	辐广		1	个	1、材质：冷轧钢； 2、大小：12U；	
15	HDMI线	深蓝大道		1	条	5米HDMI高清线	
16	辅材	定制		1	批	卡扣、钉子、波纹管、胶布、水晶头、插座、电源线、扎带、线管直通等	
17	系统集成	定制		47	项	摄像头的安装和调试以及培训使用	

附件 2：

分项报价一览表

序号	货物或服务名称	品牌及厂家	规格型号	数量	单 价（元）	合计（元）	是否满足参数要求
1							
2							
	……						
质保期、交货时间、服务地点、售后服务和维保响应时间：							
报价金额： 人民币（大写）： 人民币（小写）：							

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其报价作无效标处理。

2、密封报价包括项目实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

3、请把上述的报价材料密封好，并在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人:

手机号码：

办公室电话 ：

日期：