

演艺中心和图书馆报告话筒、音控台等设备采购项目密封报价公告

一、项目名称

演艺中心和图书馆报告话筒、音控台等设备采购项目

二、报价人资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），能够提供本次货物内容的供应商。

三、采购方式及上控价

1. 采购方式：密封报价；
2. 本项目报价为一次性报价；
3. 本项目上控价为 74500 元，报价超过上控价者均为无效报价；
4. 供货时间要求：合同签订之日起，30 日内完成供货

四、采购内容及数量

详见附件 1

五、报价文件内容

1. 报价公司有效的法人营业执照复印件（加盖公章）；
2. 开标分项报价一览表（见附件 2）；

3. 相应设备需提供报关单（如无则属无效报价）；

4. 报价人认为需提交的其它材料。

六、本项目中标原则

按照符合学校采购需求、质量和服务且报价最低的原则选定供应商。

七、递交报价文件时间及地点

报名材料密封盖章后在密封袋上注明项目名称、报价人名称、联系人及电话，通过顺丰快递邮寄（不接受同城等其它快递方式邮寄）或现场投递，投递地址：南宁市龙亭路8号南宁学院资产管理处行政楼116室，截止时间：2023年6月15日17:30（以送达时间为准），逾期拒收。收件人：林鑫岐；联系方式：0771-5900815

八、发布公告的媒介

本次招标公告仅在南宁学院官方网站上发布。

南宁学院

2023年6月

附件 1:

项目采购技术要求表

序号	设备名称	品牌型号	技术参数	数量	单位	备注
1	手持话筒	铁三角 ATW-2120 b	10 组 UHF 通道可同时使用，真正分集式接收； 具频率扫描功能，可寻找及设定在最佳可使用频率上； 接收机设有背光 LCD 液晶显示器持续监测系统信息，包括发射机电池状态； 接收系统:两组独立调谐器，分集式自动选择 镜频抑制:60 dB 正常、55 dB 最小 灵敏度:20 dB μ V 于信噪比 60dB(50 Ω 终端) 最大输出电平: 平衡: +9 dBV (XLRM 卡农公座) 非平衡: +4 dBV (6.3mm 插座) 输入衰减:0/-12 dB 两段选择 尺寸:210.0mm X 44.0mm X 162.2mm (宽 X 高 X 长) 重量:1.0 公斤 手持发射器设有高/低输出功率控制开关， 射频输出功率: 高输出 30mW，低输出 10mW (于 50 Ω ，可切换) 收音头: 动圈式，心型指向性 电池: 1.5V AA 5 号碱性电池 x2(不包含)；	6	套	需提供 报关 单，含 安装调 试
2	天线分配器	铁三角 ATW-DA49 b	★有源 UHF 分集天线分配系统 宽频带 470-990 MHz 使用一对天线便能够为多个无线系统提供接收信号。 提供直流 12V 输出，以每组 500mA 为 4 个接收器供电。 ★连接随附的直流供电线，为最多 4 台接收器供电。 高 OIP3 电平，可大程度地防止互调干扰 每个天线输入端子提供高达 12V/250mA 的天线供电	1	台	需提供 报关 单，含 安装调 试

			用于完善铁三角无线系统的设计 适用于在 470-990 MHz 范围内运行的其他无线系统 ★工作频率:UHF 频段, 470 - 990 MHz ★输入端子:2 输入 - BNC 端子 ★输出端子:2 × 4 个分配输出 - BNC 端子 OIP3:+35dBm (典型) 射频输出增益:+1.0 dB ± 2.0 dB 输入/输出增益:+1.0 dB ± 2.0 dB 幻像电源:直流 12 V, 最大 250 mA × 2 供电:交流 100 ~ 240 V (50/60 Hz) ~ 直流 12V 3.0 A (中心正极) 切换式外接电源 工作环境温度:-5° C ~ 45° C 尺寸:209 mm 宽 x 43.5 mm 高 x 191 mm 深 (不含突出部分) 重量:1.45 公斤 标配: 机架安装套件 (2 个机架安装件、6 颗安装螺钉)、BNC 连接线 - 10 根、 直流供电连接线 - 4 根、交流电源适配器和电源线			
3	低音单元	JBL 2268HPL	适配 JBL SRX728S 超低音箱	1	只	需提供报关单, 含安装调试
4	调音台	迈达斯 MIDAS M32R	字调音台内置 16 个 MIDAS 经典话放及 25 路混音母线 16 路输入通道, 8 个 AUX 输出, 6 个编组支持 AES50 网络, 最大允许传输 96 个输入和 96 个输出 40bit 浮点信号处理, 开放式的体系结构兼容 96kHz 的采样率 192kHz 的数模/模数转换, 提供出色的音频性能 调音台外型由 Bentley 宾利汽车设计师设计 采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造 25 路同步相位一致的混音母线 双 SD / SDHC 可实时录制/播放 32 轨双向音频 可录制长达 3 小时的 32 轨 PCM 音频-存储为未压缩的 WAV 文件	1	台	含安装调试

			8 个 DCA 编组，6 个哑音编组 8 个立体声效果器，且多达 50 多款效果器类型选择 17 个 100mm MIDAS PRO 电动推子 5 寸 TFT 彩色“日光”显示屏 支持在 FAT32 格式下的 U 盘录播（在 44.1kHz 采样率下，最多 2 轨） 通过 USB 2.0 可支持 32x32 通道的数字音频传输 通过使用 Mackie Control 及 Hui protocols 控制协议，控制数字音频工作站 通过无线网络，可由 iPhone/iPad 中的 MIDAS Apps 应用程序进行控制			
5	笔记本电脑	联想 IdeaPad 15	处理器:AMD R7-5700U 固态硬盘: 512G 显卡: AMD 集成显卡 屏幕尺寸: 15.6 英寸	1	台	含安装调试
6	LED 追光灯	黄河 YR-DFS60 0W	电压: AC90V-240V 50Hz/60Hz 耗电功率: 700W LED 光源: 600W 颜色: 一个色轮 5 颜色（白光、红色、绿色、蓝色、紫色、黄色） 控制系统: 自配旋钮控制 控制模式: 单机手动模式 散热系统: 高强度风冷+纯铜散热+纳米导热+铝型材散热 光圈效果: 光圈大小可调	1	台	含安装调试
7	对讲机	宝锋 (BAOFEN G) BF-888S Plus 穿墙 版	USB 充电设计，电池 4500mAh, 功率 5W, 电压 DC7.4V, 频率 430-440MHz, 尺寸 5.5*3.4*23.6cm（含天线），需配有充电器、耳机等配件	10	台	

附件 2:

分项报价一览表

序号	货物或服务名称	品牌及厂家	规格型号	数量	单价(元)	合计(元)	是否满足参数要求
1							
2							
3							
.....							
质保期、交货时间、服务地点、售后服务和维保响应时间:							
报价金额: 人民币(大写): 人民币(小写):							

- 注:1、报价一经涂改,应在涂改处加盖单位公章,否则其报价作无效标处理。
- 2、密封报价包括项目实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其它一切费用。
- 3、上述报价材料须密封并在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话。
- 报价人名称(盖章):
- 法定代表人或授权代表(签字或盖章):
- 联系人:
- 手机号码:
- 办公室电话:
- 日期: